

**LOCTITE®**



## Introduciendo la adhesión sin límites\* para reparaciones ilimitadas

**Indispensable en cualquier caja de herramientas**

Adhesivos Estructurales Universales LOCTITE son la más reciente incorporación al portafolio de adhesivos, selladores y recubrimientos protectores, ayudando a las industrias a reducir los costos de mantenimiento, aumentando la confiabilidad y mejorando la seguridad y eficiencia de sus plantas y equipos.



### APRENDA MÁS

Para más información sobre LOCTITE HY 4060 GY y LOCTITE HY 4070, contáctenos en [www.proloctite.com](http://www.proloctite.com)

**Henkel**

# Adhesivos Estructurales Universales LOCTITE tan fuertes, versátiles y durables, las posibilidades son infinitas

Nada crea un sentimiento de mayor orgullo el que una planta esté funcionando sin problemas. Así que cuando algo falla, el tiempo es primordial. Y cada minuto que invertimos para buscar refacciones o para arreglar un desperfecto, no es sólo un desafío mecánico, sino personal.

Soportado por la innovadora tecnología híbrida de los Adhesivos Estructurales Universales LOCTITE le ayudamos manteniendo su planta en operación con reparaciones rápidas, fáciles y duraderas.

**Para una reparación sin límites cuando el tiempo es crucial.**



## LOCTITE HY 4060 GY

### Adhesivo de Reparación Estructural de 5-Minutos

- Tiempo de curado rápido incluso a bajas temperaturas - reduce los costos de mantenimiento
- Alta capacidad de relleno de holguras - excelente para reparaciones universales
- Excelente adherencia en muchos materiales como metal, plástico, hule, madera, papel y cuero entre otros
- Muy buena resistencia química y a solventes - aumenta la fiabilidad de la reparación
- Indicación de color para garantizar una mezcla consistente y adecuada
- Maquinable en metales - reduce costos de reemplazo



## LOCTITE HY 4070

### Adhesivo Universal de Reparación Ultra Rápido

- Fijación ultra rápida - reduce el tiempo inactivo de mantenimiento
- Capacidad de relleno de holguras - excelente para reparaciones universales
- Fuerza de adhesión rápida en muchos materiales como metal, plástico, madera, hule, papel, cuero
- Buena resistencia química, a la humedad, a los rayos UV y a la temperatura
- Producto listo para usar - no requiere pistola
- Producto en gel con fórmula anti goteo



Producto	IDH	Presentación	Color / Viscosidad	Relación de Mezcla	Tiempo de Fijación	Tiempo de Trabajo	Resistencia en lapshears* (N/mm²)					
							Aero Sandblasted	Aluminio (grabado)	Policarbonato	Nitrilo	Relleno de Holguras	Resistencia a la Temperatura
LOCTITE HY 4070	2143579	11 g	Gel ligeramente blanquecino a amarillo claro	10:1	< 1 minuto	3 - 4 minutos	24 - 26	22 - 24	††	††	Hasta 5 mm dependiendo de la geometría del ensamblaje	120 °C
LOCTITE HY 4060 GY	2210487	25 g	Gel gris (mezcla)	1:1	4-6 minutos	3 - 5 minutos	16 - 18	11 - 4	5 - 7	**	Hasta 5 mm dependiendo de la geometría del ensamblaje	-40 a 150 °C

\*ISO 4587, después de 22 horas, 22 °C | \*\*La unión superó la resistencia del sustrato | Boquilla mezcladora 2.5 mm 16 e, IDH 1434516, bolsa con 5 piezas | Contáctese con su Representante de Henkel para obtener una Hoja de Datos Técnicos.

Ventas +52 (55) 3300 3644

Todas las marcas mencionadas en este impreso son marcas registradas de Henkel Corp. y sus afiliadas. © Copyright 2017. Todos los derechos reservados.

[www.loctite.com](http://www.loctite.com)  
[www.proloctite.com](http://www.proloctite.com)